

Mit Mobilfunk überall erreichbar



Gateway UFG 971

Bündelfunk
für höchste Ansprüche.

DeTeWe

Optimale Funkversorgung

Leistungsmerkmale und Technische Parameter

- Betriebsspannung: 230 VAC
- Betriebszeit bei Netzausfall: ca. 10 h
- Frequenzbereich Bündelfunk: 410 MHz bis 430 MHz
- Sendeleistung: 0,5 bis 5 Watt
- Frequenzbereich Direktfunk: 420 MHz
- Sendeleistung: 1 Watt
- Frequenzbereich Betriebsfunk: 450 MHz bis 470 MHz
- Sendeleistung: 4 Watt
- Abmessungen (H x B x T): 300 (380 über Befestigung) x 250 x 157 mm
- Gewicht: 11,7 kg

Für die Verbesserung des Funkverkehrs in örtlich schlecht oder nicht versorgten Gebieten, bietet das Gateway UFG 971 eine Lösung.

In öffentlichen und privaten analogen MPT-Bündelfunknetzen sind oft Gebäudeteile bzw. Geländeabschnitte nicht funkversorgt. Bei Einsatz professioneller Bündelfunkgeräte mit Betriebsfunkmodus (450 MHz bis 470 MHz) bzw. Direktfunkmodus (420 MHz) wird durch das Gateway UFG 971 der ankommende Bündelfunk-Ruf in den Betriebsfunk/Direktfunk umgesetzt.

Betriebsfunk-/Direktfunk-Rufe aus dem Gateway-versorgten Bereich erfolgen als Bündelfunk-Rufe zu einer vereinbarten bzw. zu der jeweils letzten anrufenden Zieladresse.

